

e d a d i i b o m



cadeiras elétricas





faixas tensoras




assento rígido



VICKING, cadeira eléctrica em aço, com reclinção mecânica com ajuste de profundidade de 50mm (91° a 132°) e báscula mecânica (0° a 30°). Com 2 motores de 200W de baixo consumo e travão electromagnético. Garante o correcto posicionamento e segurança do utilizador, com 8 faixas tensoras no encosto e almofada *Flexible Back* em 3D. Assento rígido, com almofada *Comfort Seat*, ajustável em largura (50mm) através dos apoia braços e em profundidade (continuamente de 400mm a 500mm). Equipada com rodas traseiras maciças de Ø300mm e rodas dianteiras maciças de Ø200mm. Apoio de braços em T destacáveis e ajustáveis em altura e profundidade, com comando fixo. Apoio de pés com abertura bilateral, destacáveis e ajuste em profundidade. Rodas anti-queda. Opções: reclinção e báscula mecânicas, pneumáticas ou eléctricas; motor 180W/200W.

Possibilidade de aplicar acessórios.



vicking

Roda dianteira maciça	Ø200mm
Roda traseira maciças	Ø300mm
Cor estrutura	branca ou cinza
Cor estofos	pretos
Inclinação máxima	150°(mecânico) 135°(pneumático)
Tilt / Báscula	0° / 30° (mecânico) -5° / 20° (pneumático)
Velocidade máxima para a frente	6km/h*
Velocidade máxima marcha atrás	3km/h*
Motor	200W / 24V
Baterias de AGM sem manutenção	12V 42AH
Carregador de baterias	24V, 5A
Autonomia	25km
Peso máximo do utilizador	150kg

(*em condições normais de piso e peso do utilizador)

reclinção e basculazzzção



comando



motor 180/200W/24V



vicking 40	62	40	110 - 129	66 - 80	47 - 51	55 - 70	102 - 107	76 - 81	40 - 45	91° - 132°	90° - 110°	0° - 30°	-5° - 25°	150
vicking 43	62	43	110 - 129	66 - 80	47 - 51	55 - 70	102 - 107	76 - 81	40 - 45	91 - 132°	90° - 110°	0° - 30°	-5° - 25°	150
vicking 46	62	46	110 - 129	66 - 80	47 - 51	55 - 70	102 - 107	76 - 81	45 - 50	91° - 132°	90° - 110°	0° - 30°	-5° - 25°	150
vicking 50	62	50	110 - 129	66 - 80	47 - 51	55 - 70	102 - 107	76 - 81	45 - 50	91 - 132°	90° - 110°	0° - 30°	-5° - 25°	150